


THERMATEX Thermofon

AMF THERMATEX Thermofon mineralinė plokštė, padengta labai baltu akustiniu pluoštiniu audiniu. Šiai plokštei būdingos labai didelės garso absorbcijos reikšmės.


SISTEMA	Matoma sistema, plokštės išimamos
Formatai	600 x 600 mm, 625 x 625 mm
Storis/svoris	15 mm (apie 2,4 kg/m ²)
Spalva	balta, panaši į RAL 9010
Briaunos	SK



SK

TECHNINĖS SAVYBĖS

Statybinių medžiagų klasė	A2-s1,d0 pagal EN 13501-1
Garso absorbcija	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,80(H)$ pagal EN ISO 11654 NRC = 0,85 pagal ASTM C 423
Šviesos atspindėjimas	Kai spalva balta, panaši į RAL 9010, neatspindima maždaug 88%
Šiluminis laidumas	$\lambda = 0,038$ W/mK pagal DIN 52612
Atsparumas drėgmės poveikiui	iki 95% santykinio oro drėgnumo



SIA Knauf AMF atstovybė
 Taikos pr. 135A, Kaunas, LT-51130
 Tel. +37 40 0184, Faks. +37 40 0185
 amf_lietuva@yahoo.com
 www.amfceilings.com

Dėl katalogo spausdinimui naudojamos technologijos įtakos kataloge atvaizduoti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojantį gaminių pasirinkimą visada atlikite pagal originalius pavyzdžius. Visi duomenys ir techninė informacija, pateikiama šiame kataloge arba kituose leidiniuose ir skirta AMF lubų sistemoms, pagrįsta laboratorijos sąlygose atliktų bandymų rezultatais. Klientas atsakingas už šių duomenų ir informacijos tinkamumą specifinėms naudojimui sąlygoms patikrinimą.

Visi duomenys atitinka dabartinę technikos lygį. Čia daroma išskirtinai tik AMF gaminių ir sistemų dalių, kurių tarpusavyje suderinta sąveika patvirtinta vidiniais bei nepriklausomais bandymais, panaudojimo prielaida. Jeigu AMF gaminiai ir sistemų dalys naudojamos jungiant su kitų gamintojų gaminiais arba sistemų dalimis, tai garantija negalioja ir neprisiimama jokia atsakomybė. Be to, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiama kartu naudoti skirtingų gamybinų partijų gaminius (data / gamyklinis numeris). Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo. Toliau galioja bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoja galioti, kai išleidžiamas naujas katalogas! Galimos duomenų ir spausdinimo klaidos.